



Miljøgodkendelse

og


Afgørelse om ikke-VVM-pligt

For H.J. Hansen Råstoffer A/S

Godkendelsen omfatter oplag og knusning af beton, tegl og blandingsgods i en del af Spørring Grusgrav, Randersvej 595, 8380 Trige.

Dato: 7. juni 2007

Godkendt:


Bjørn Andersen

Anders Maltha Rasmussen
Afdelingschef

/ Bjørn Andersen
Akademiingeniør

Annonceres den 13. juni 2007

Klagefristen udløber den 11. juli 2007

Søgsmålsfristen udløber den 13. februar 2008

Godkendelsen udløber den 31. marts 2011

Århus Kommune

Natur og Miljø
Teknik og Miljø

Virksomheder og Jord

Grøndalsvej 1
8260 Viby J

Sagsnr.: MIL/06/00090
Journalnr.: 09.02.16G02
Sagsbeh.: Bjørn Andersen

Telefon: 8940 2755
Direkte: 8940 4527
Telefax: 8940 4520

E-post: virksomheder@nm.aarhus.dk
Direkte: bjarn@mil.aarhus.dk
www.aarhuskommune.dk

Miljøgodkendelse af listevirksomhed

i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006

og

Afgørelse om ikke-VVM-pligt

I henhold til bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

Virksomhedens navn:	H.J. Hansen Råstoffer A/S
CVR-nummer:	25 48 52 70
P-nummer:	1013291485
Virksomhedens art, listebetegnelse:	Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af metoderne R1-R11, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, K206
Løbenummer:	MIL-003506
Godkendelsen omfatter:	Oplag og knusning af beton, tegl og blandingsgods (blandinger af beton, tegl og mørtel)
Virksomhedens adresse:	Randersvej 595, 8380 Trige
Ejendommens matr. nr.:	7 aa Spørring By, Spørring
Ejendommens ejer:	Gårdejer Erik Engholm Poulsen Ågårdsvej 4, Ødum 8370 Hadsten Tlf. 22179143
Virksomheden ejes og drives af:	H.J. Hansen Råstoffer A/S Havnegade 108 5100 Odense C Tlf. 63 10 91 68

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
RESUME	4
Del 1. Godkendelse	
Vilkår for miljøgodkendelsen.....	6
1. Generelt.....	6
2. Etablering.....	6
3. Indretning og drift.....	6
4. Driftsforstyrrelser og uheld.....	7
5. Trafikforhold	7
6. Støj.....	8
7. Luft.....	9
8. Affald.....	9
9. Sikring mod jord- og grundvandsforurening.....	10
10. Journalføring og kontrolrutiner.....	10
11. Indberetning.....	11
Afgørelse om ikke-VVM-pligt.....	12
Del 2. Vurderinger	13
2.1 Miljøteknisk vurdering.....	13
2.2 Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen.....	15
2.3 Udtalelse fra andre	16
Del 3. Klagevejledning	17
3.1 Klage over miljøgodkendelsen.....	17
3.2 Klage over afgørelsen om ikke-VVM-pligt.....	17
3.3 Søgsmål.....	18
3.4 Underretning om afgørelsen.....	18
Bilag:	
1. Liste over sagens akter	
2. Ansøgning om miljøgodkendelse	
3. Kommuneplanrammer	
4. Lovgrundlag m.v.	

RESUME

af godkendelse vedr. oplag og knusning af beton, tegl og blandingsgods.

H.J Hansen Råstoffer A/S ønsker at etablere sig i en del af Spørring Grusgrav på Randersvej 595, 8380 Trige. Virksomheden modtager og knuser beton, tegl og blandingsgods (blandinger af beton, tegl og mørtel).

Med denne godkendelse gives der tilladelse til etablering og drift af virksomheden. Godkendelsen er tidsbegrænset til 31. marts 2011.

Der planlægges knust ca. 20.000 tons materialer om året. Det knuste materiale går til genanvendelse. Materialerne stammer fra eksempelvis betonværker, genbrugsstationer eller nedbrydningsopgaver.

Nedknusning sker i perioder af 1 uge, 3 gange årligt, med en mobil knuser. Den resterende tid vil der kun foregå til- og frakørsel af materialer. Under knusning vil der foruden knuseren være en gravemaskine på pladsen. Til opstakning og lastning udenfor knuseperioden anvendes grusgravens eksisterende gummiged.

Arealet til oplag og knusning er ubefæstet og udgør ca. 10.000 m².

Adgang til pladsen foregår via Randersvej. Der kommer i alt ca. 50 lastbiler om ugen, svarende til gennemsnitlig 10 lastbiler om dagen.

Alle aktiviteter, herunder til- og frakørsel, vil foregå på hverdage mellem kl. 07 og 17.

Der er fastsat grænseværdier for, hvor meget virksomheden må støje. Grænseværdierne følger de vejledende grænser fra Miljøstyrelsen. Beregninger af virksomhedens forventede støj viser, at støjgrænserne er overholdt.

Der er endvidere stillet krav om, at virksomheden skal foretage støvdæmpning, hvis der i tørre perioder eller blæsevejr bliver problemer med støv i forbindelse med selve knusningen eller håndteringen af det knuste materiale.

Der er ved meddelelse af godkendelsen lagt vægt på, at det sikres, at de godkendte aktiviteter ikke giver anledning til forurening af grundvandet, da virksomheden placeres oven på et betydningsfuldt og sårbart grundvandsmagasin. Ud over tidsbegrænsningen af godkendelsen, stilles der derfor krav til renheden af de modtagne materialer, opsamling af oliespild og kontrolprøver af jorden.

Det vurderes, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne og indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

DEL 1: MILJØGODKENDELSE

På grundlag af oplysningerne i bilag 2, ansøgning om miljøgodkendelse, meddeles hermed godkendelse til oplag og knusning af beton, tegl og blandingsgods i Spørring Grusgrav.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperioden.

Hvis indretning eller drift ændres i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden, som tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Tilsynsmyndighed

Århus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.

Tilsynet udføres af Natur og Miljø.

VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN

1. Generelt

- 1.1** Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato.
- 1.2** Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- 1.3** Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår.
- 1.4** Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
- Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
 - Indstilling af driften for en længere periode.
- Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.
- 1.5** Godkendelsen er tidsbegrænset til den 31. marts 2011.
- 1.6** Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist.

2. Etablering

- 2.1** Tilsynsmyndigheden skal have besked om tidspunkt for opstart, før driften starter, af hensyn til mulighederne at føre et hensigtsmæssigt tilsyn med virksomheden.

3. Indretning og drift

Råvarer

- 3.1** Der må kun modtages forsorterede, rene fraktioner af beton, tegl (mursten og tagsten) og blandingsgods (blandinger af beton, tegl og mørtel). Teglsten må ikke være glaserede.
- Ved forsorterede, rene fraktioner forstås fraktioner, der ikke indeholder forurenende stoffer som fx træ og andet organisk materiale, PCB-fugemasse, tjære, asfalt, sod, PVC, plast, papir, maling og lak.
- Der må ikke modtages betonslam.

- 3.2** Ikke forsorterede læs må ikke modtages, og skal afvises straks ved ankomst.

Oplag

- 3.3** Oplaget af knust og uknust materiale må tilsammen maksimalt udgøre 10.000 tons.
- 3.4** Oplag af materialer og nedknusningsanlægget skal placeres indenfor det indrammede område, der er vist i kortbilaget til den reviderede ansøgning om miljøgodkendelse. Den reviderede ansøgning er vedlagt som bilag 2. Materialerne skal oplagres i stakke.

Driftstid

- 3.5** Nedknusning af materialer og til- og frakørsel skal placeres indenfor tidsrummet mandag-fredag kl. 07.00-kl. 17.00.

Spild

- 3.6** Eventuelt spild af diesel, hydraulikolie eller andre stoffer, der kan forurene jord og grundvand, skal straks opsamles og anmeldes til tilsynsmyndigheden, jf. vilkår 4.1.

På pladsen skal der til enhver tid forefindes opsugningsmateriale, fx i form af "kat-tegrus", til opsamling af spild.

Tankning

- 3.7** Tanke og beholdere med olie skal placeres i tætte opsamlingskar, der kan rumme indholdet af den største tank/beholder anbragt deri. Tanke og beholdere skal sikres mod hærværk. For at undgå regnvand i opsamlingskarret skal det hele være overdækket. Optankning skal foregå under konstant tilsyn.

4. Driftsforstyrrelser og uheld

- 4.1** Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko herfor. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld.

5. Trafikforhold

Ind og udkørsel

- 5.1** Til ind og udkørsel skal anvendes den eksisterende tilladte adgangsvej til grusgraven fra Randersvej i km 17,5.

6. Støj

Støjgrænser

- 6.1** Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

- I I områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse (i delområde 01BL, Spørring og 3.BE.2, Ødum) og ved boliger i det åbne land.
- II I områder for åben og lav boligbebyggelse og landsbyområde (i delområde 02BO og 03BO, begge Spørring og 3.LB.2, Ødum)

	Kl.	Reference tidsrum Timer	I dB(A)	II dB(A)
Mandag-fredag	07-17	8	55	45

Områderne fremgår af bilag 3 (kommuneplanrammer).

Kontrol af støj

- 6.2** Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt.

Krav til støjmåling

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj".

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

Definition på overholdte støjgrænser

- 6.3** Grænseværdier for støj, jf. vilkår 6.1, anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien.

Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).

7. Luft

Støv

- 7.1** Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støvgener udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.
- 7.2** I tørre perioder og i blæsevejr, hvor der er risiko for støvemission, skal der foretages støvdæmpning med vand i nødvendigt omfang i forbindelse med knusning og håndtering af knust materiale. Støvdæmpningen skal sikre, at der ikke sker væsentlig støvemission til omgivelserne.

8. Affald

Opbevaring af affald og maksimale affaldsmængder

- 8.1** Olieaffald og andet farligt affald, herunder olieholdigt "kattegrus", skal opbevares i dertil egnede beholdere. Beholderne skal være resistente overfor de stoffer, der opbevares, og skal være tæt lukkede, så der ikke kan ske nedsivning til jord og grundvand.
Farligt affald skal straks bortskaffes.

Bortskaffelse af affald

- 8.2** Erhvervsaffald skal anmeldes til Århus Kommune, Affaldskontoret og afleveres i henhold til bestemmelserne i Århus Kommunes til enhver tid gældende regulativ, p.t. "Århus Kommune, Regulativ for erhvervsaffald, juni 2006".
- 8.3** Olieaffald og andet farligt affald skal anmeldes til Århus Kommune, Affaldskontoret og afleveres til den kommunale modtagestation, medmindre, der søges og opnås fritagelse herfor.

9. Sikring mod jord- og grundvandsforurening

- 9.1** Virksomhedens drift må ikke give anledning til forurening af jorden og grundvandet.
- 9.2** Til kontrol af om der sker forurening, skal virksomheden få udtaget og analyseret jordprøver indenfor det areal, der er afgrænset til virksomhedens aktiviteter, jf. kortbilaget til den reviderede ansøgning i bilag 3.

Jordprøverne skal udtages første gang, inden arealet tages i brug til dokumentation af reference-tilstand. Kontrollen skal herefter gentages i 2009 og senest 4 måneder før virksomhedens ophør.

Ved prøvetagningen skal arealet inddeles i 10 felter af tilnærmelsesvis samme størrelse. Indenfor hvert felt skal der som minimum udtages 6 prøver, jævnt fordelt over feltet, fra de øverste 25 cm, som sammenstikkes til en blandingsprøve. Blandingsprøverne skal analyseres for arsen, bly, cadmium, chrom, kobber, kviksølv, nikkel, zink, total kulbrinter og PAH'er. Som analysemetode for arsen, bly, cadmium, chrom, kobber, kviksølv, nikkel og zink anvendes DS 259. Total kulbrinter bestemmes ved GC-FID. PAH'er bestemmes ved GC-MS.

Prøverne skal udtages af et uvildigt og dertil kvalificeret firma med erfaring indenfor jordprøvetagning og analyseres af et firma, der er akkrediteret til de pågældende analyser.

Analyseresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden inden 1 måned efter, at prøverne er udtaget sammen med oplysninger om prøvetagningen, herunder kortbilag, der viser feltinddelingen af området, og hvor prøverne er udtaget.

Hvis resultaterne viser, at der sker en forurening af jorden, kan tilsynsmyndigheden kræve yderligere dokumentation. Krav herom meddeles i så fald ved en ny afgørelse.

10. Journalføring og kontrolrutiner

- 10.1** Der skal føres journal over modtagne mængder råvarer, fraførte mængder knust materiale og producerede mængder affald.
Der skal endvidere føres journal over datoer for, hvornår knusning har fundet sted.

- 10.2** Journalerne skal på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden.
Journalerne skal opbevares i mindst 3 år.

11. Indberetning

- 11.1** En gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger:

modtagne mængder råvarer (tons)
producerede mængder knust materiale (tons)
for hver type affald: afleverede mængder og afleveringssted, for farligt affald oplyses endvidere EAK-kode
oplag af råvarer pr. 1. januar (tons)
oplag af knust materiale pr. 1. januar (tons)
oplag af affald pr. 1. januar

Frist for indberetning

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. februar.
Afrapportering skal ske pr. 1. januar.

Første afrapportering er pr. 1. januar 2008.

AFGØRELSE OM IKKE-VVM-PLIGT

De ansøgte aktiviteter er omfattet af punkt 12b i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Århus Kommune har derfor foretaget en screening af det ansøgte projekt. Århus Kommune vurderer på baggrund af screeningen, at der ikke er behov for udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse i henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 2. Baggrunden for den vurdering er, at etableringen af virksomheden ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø.

DEL 2: VURDERINGER

2.1 MILJØTEKNISK VURDERING

Ansøgningen omfatter oplag og knusning af beton, tegl og blandingsgods (blandinger af beton, tegl og mørtel) i en del af Spørring Grusgrav. Der henvises til ansøgningen, der er vedlagt som bilag 2.

2.1.1 Placering/fysisk planlægning

Grusgraven, hvor virksomheden placeres, ligger i landzone.

Århus Kommune har den 8. december 2006 meddelt tilladelse efter planloven til oplag og nedknusning af beton, tegl og blandingsgods i grusgraven. Planlovstilladelsen er tidsbegrænset til den 31. marts 2011, hvor grusgravens tilladelse til råstofindvinding udløber.

Grusgraven ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Der er regionale grundvandsmagasiner under det ansøgte areal. Ud fra det eksisterende kendskab til de øvre jordlag i området vurderes det, at den naturlige beskyttelse af grundvandet er ringe, og at grundvandsmagasinet er sårbart overfor nedsivning af eventuel forurening. Det skal derfor sikres, at der ikke sker forurening af grundvandet.

Til- og frakørsel sker via Randersvej. Der påregnes en ugentlig til- og frakørsel på i alt ca. 50 lastbiler (gns. 16 tons/stk.) eller en gennemsnitlig daglig til- og frakørsel på ca. 10 lastbiler. Der sker kun til- og frakørsel på hverdage i dagtimerne kl. 07-17. Da Randersvej er en hovedvej, vurderes mertrafikken ikke at øge støjbelastningen af omgivelserne væsentligt. Når til- og frakørsel sker via den eksisterende tilladte adgang i km 17,5 til grusgraven, vurderes til- og frakørsel endvidere at kunne ske uden trafikale gener.

2.1.2 Bedste tilgængelige teknik (BAT)

I Miljøstyrelsens Orientering nr. 2/2006 om referencer til BAT vurdering ved miljøgodkendelser er der for listepunkt K206 en henvisning til EU BREF-dokumentet om affaldsbehandling.

Virksomheden har ikke i ansøgningen forholdt sig til BREF-dokumentet.

BREF-dokumenter er tiltænkt i-mærkede virksomheder, men kan også indeholde nyttig information for andre virksomheder.

Det vurderes imidlertid, at de ansøgte aktiviteter er af forholdsvis simpel karakter. Den eneste egentlige proces er en mekanisk knusning, der foregår 3 uger om året. På den baggrund vurderes det ikke relevant i den aktuelle sag nærmere at gennemgå BREF-dokumentet.

2.1.3 Forurening

Jord- og grundvand

I Miljøprojekt nr. 1083, 2006 "Kortlægning af forurenende stoffer i bygge- og anlægsaffald" fra Miljøstyrelsen er der gennemført en undersøgelse af forurening fra bl.a. beton, tegl og blandinger af beton og tegl fra genanvendelsesanlæg. Resultaterne viser, at der kan være forhøjede koncentrationer af metaller og organiske komponenter (kulbrinter og PAH'er) i beton, tegl og/eller blandinger af beton/tegl, og at der kan ske udvaskning. I projektet er der foretaget beregninger af grundvandspåvirkningen med organiske komponenter ved forskellige genanvendelses-scenarier af materialerne. På baggrund af beregningerne vurderes det i rapporten, at anvendelsen af materialerne formentlig ikke vil medføre overskridelser af grundvandskvalitetskravene, hvis der tages højde for sorption.

I rapporten peges på nogle alment forekommende kilder til de konstaterede forureninger. Det drejer sig om bl.a. maling, lak, PVC, glaseret tegl, plast, pap og papir, vejasfalt, tagpap, træ, formolier og flyveaske. Formolie og flyveaske anvendes typisk i fremstillingen af beton.

Der henvises i øvrigt til rapporten.

Det vurderes, at en væsentlig risiko for forurening af grundvandet i forbindelse med oplaget i grusgraven stammer fra eventuelle urenheder i materialerne på grund af utilstrækkelig kildesortering. Der kan herudover ske afsmitning fra selve materialerne fra fx mineraloliebaseret formolie og flyveaske, der er anvendt i betonproduktionen. Endvidere er der risiko for uheld med spild af olie fra maskiner og lastbiler.

For at minimere risikoen for en grundvandsforurening er det vigtigt, at der kun modtages og knuses forsorterede, rene fraktioner af beton, tegl og blandingsgods, og at eventuelle oliespild straks opsamles.

Der stilles derfor vilkår om, at der kun må modtages forsorterede, rene fraktioner, og at eventuelle spild af olie m.m. straks skal opsamles, jf. vilkår 3.1 og 3.6.

En forudsætning for efterfølgende genanvendelse af materialerne er i øvrigt, at der er tale om forsorterede, rene materialer, jf. cirkulære nr. 94 af 21. juni 1995 om kommunale regulativer om sortering af bygge- og anlægsaffald med henblik på genanvendelse.

Til kontrol af at der ikke sker forurening fra de rene materialer, stilles krav om udtagning og analyse af jordprøver fra pladsen, jf. vilkår 9.2.

For yderligere at sikre mod forurening af grundvandet meddeles godkendelsen kun for en tidsbegrænset periode. Tidsbegrænsningen fastsættes svarende til udløbet af planlovstilladelsen, jf. punkt 2.1.5 nedenfor.

Betonslams indhold af kulbrinter er undersøgt i en arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen (nr. 17 fra 2006). Undersøgelsen viser, at betonslam kan indeholde høje koncentrationer af kulbrinter (op til 16.000 mg/kg TS). Erfaringsmæssigt kan eluatet fra betonslam desuden indeholde forhøjede koncentrationer af bl.a. kobber, nikkel og barium. På grund af risikoen for forurening af jord og grundvand i forbindelse med oplag af betonslam, og da betonslam ikke generelt kan betragtes som et "rent" materiale, der frit kan genanvendes, stilles vilkår om, at der ikke må modtages betonslam.

Støj

Den væsentligste forurening fra virksomheden vurderes at være støj fra knuseaktiviteten.

Virksomheden har fået foretaget en beregning af støjbidraget i omgivelserne under knusning. Beregningen er udført i 6 beregningspunkter udenfor virksomheden. Det maksimale støjbidrag findes ved Ødum By, hvor støjen er beregnet til 45,0 dB(A). Den vejledende støjgrænse er 45 dB(A). Virksomheden er kun i drift på hverdage i dagtimerne.

I beregningen er det forudsat, at der maksimalt vil være drift 7,5 timer ud af 8 sammenhængende. Virksomhedens opmærksomhed henledes derfor på, at der skal holdes en halv times pause i løbet af en 8 timers periode.

Der fastsættes støjgrænser svarende til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Luft

Det vurderes, at der kan være diffus forurening i form af støv fra knusning og håndtering af knust materiale, specielt i tørre perioder og blæsevejr. Der stilles derfor vilkår om, at der i nødvendigt omfang skal foretages støvdæmpning.

2.1.4 Affald

Det forventes ikke, at der fremkommer væsentlige affaldsmængder, da der kun må modtages forsorterede, rene materialer.

2.1.5 Tidsbegrænsning

Miljøgodkendelsen tidsbegrænses til den 31. marts 2011 svarende til udløbet af planlovstilladelsen. Med tidsbegrænsning af godkendelsen og de stillede vilkår i øvrigt vurderes hensynet til beskyttelsen af grundvandet at være tilgodeset.

2.2 HOVEDHENSYN VED MEDDELELSE AF GODKENDELSEN

Der er ved meddelelse af godkendelsen lagt vægt på, at det sikres, at de godkend-

te aktiviteter ikke giver anledning til forurening af grundvandet. Ud over de stillede vilkår, må det forventes, at tilsynsmyndigheden vil føre et skærpet tilsyn med virksomheden, da virksomheden placeres oven på et betydningsfuldt og sårbart grundvandsmagasin.

Århus Kommune vurderer endvidere, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj vil kunne overholdes, og at til- og frakørsel til virksomheden kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

2.3 UDTALELSE FRA ANDRE

Grundejeren og 3 naboer i området omkring virksomheden er hørt i henhold til forvaltningsloven men har ikke haft bemærkninger til sagen.

DEL 3: KLAGEVEJLEDNING

3.1 Klage over miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt samt, at de ønsker underretning om afgørelsen

Skriftlig klage og klagefrist

Godkendelsen vil blive annonceret i Århus Stiftstidende og ugeavisen Århus Onsdag.

En eventuel klage skal være **skriftlig** og sendes til Århus Kommune, Natur og Miljø, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.

Klagen skal være Århus Kommune, Natur og Miljø i hænde senest 4 uger fra annonceringen. Dato for klagefristens udløb fremgår af forsiden.

Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

De vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. Tilsvarende vil De straks efter klagefristens udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogen klager.

Betingelser, mens en klage behandles

De vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at De opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

3.2 Klage over afgørelsen om ikke VVM-pligt

Afgørelsen om, at virksomheden kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, kan påklages til Naturklagenævnet af

- enhver med retlig interesse i sagens udfald

- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen
- miljøministeren

Skriftlig klage og klagefrist

Afgørelsen vil blive annonceret sammen med godkendelsen.

En eventuel klage skal være **skriftlig** og sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget i Naturklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen. Dato for klagefristens udløb er nævnt på forsiden.

Gebyr på klage

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klager sende en opkrævning på gebyret.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Betingelser, mens en klage behandles

Ved klage over afgørelsen om ikke VVM-pligt kan Naturklagenævnet eventuelt bestemme, at **miljøgodkendelsen** ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at evt. igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses.

3.3 Søgsmål

Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen og VVM-afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er anført på forsiden.

3.4 Underretning om afgørelsen

Følgende er underrettet om afgørelsen:

H.J. Hansen Råstoffer A/S (rao@hjhanzen.dk)

H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S (info@hjhanzen.dk)

Grundejer Erik Engholm Poulsen

Sundhedsstyrelsen (arh@arh.eli.dk)

Arbejdstilsynet (at@at.dk)

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)
Friluftsrådet (obv@webspeed.dk)
Miljøministeriet, Landsplanafdelingen (sns@sns.dk)

LISTE OVER SAGENS AKTER

Sagsnr. MIL/06/00090

Nr.	Dato	Dokument
007	25.08.2006	Støjberegning
010	11.01.2007	Forespørgsel vedr. knuseanlæg i Spørring Grusgrav
011	12.01.2007	Svar på forespørgsel vedr. knuseanlæg i Spørring Grusgrav
012	16.01.2007	Kopi af landzonetilladelse af 8. december 2006
014	29.01.2007	Anmodning om supplerende oplysninger til ansøgning om miljøgodkendelse
015	30.01.2007	Fremsendelse af kopi af ansøgning vedr. knuseanlæg i Spørring Grusgrav
016	31.01.2007	Udvikling og rammer for Ødum
017	07.02.2007	Revideret ansøgning om miljøgodkendelse og notat vedr. revideret støjberegning
024	12.04.2007	H.J. Hansen fremsender kommentarer til miljøprojekt om kortlægning af forurenende stoffer i bygge- og anlægsaffald
026	20.04.2007	Telefonnotat – Høring af grundejer vedr. ansøgningen
027	23.04.2007	Notat med VVM-screening
028	23.04.2007	Udkast til miljøgodkendelse
029	23.04.2007	Følgrebrev til udkast til miljøgodkendelse
031	31.05.2007	H.J. Hansens bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse

e-arkivet: J. nr. 8-76-1-751-8-06 (Århus Amts sag om H.J. Hansen, knuseanlæg v/Ødum, Spørring)

Dato	Dokument
11.05.2006	Ansøgning om miljøgodkendelse
28.06.2006	Nabohøring